

TRACTOR MAXXUM MULTICONTROLLER 140



Tehnologie diesel Common Rail cu 4 valve pe cilindru si gestionare electronica a combustibilului garanteaza o functionare fara probleme si o economie ridicata de combustibil.

6 cilindri, turbo intercooler, capacitate de 6728 cm³
turatia motorului este de 2200 rot/min
puterea ISO TR 14396-2000/25/EC in regim nominal (KW/CP) 104/141
putere maxima prin power management (kw/CP) 131/178
cuplu motor maxim (Nm@tr/min) 613@1400
capacitatea rezervorului de combustibil este de 250 litri inclusiv rezervorul suplimentar

Sistemul de transmisie este de tip Powershift cu powershuttle :
16 viteze in fata, 16 in spate
transmisie 4WD electrohidraulic
blocare automata a diferentialului
raza de intoarcere 4,36m

Priza de putere este electrohidraulica :
turatia la priza de putere este de 540/540E sau 1000
arborele prizei de putere este usor de schimbat de la 6 la 21 caneluri ;
control hidraulic EHC cu comanda electronica si control amortizare.

Sistemul hidraulic permite executarea cu foarte mare usurinta a operatiunilor specifice activitatii din agricultura

Debit maxim pompa si circuit principal 113 litri/min
Presiune 210 bar
Capacitate de ridicare la capatul tirantilor 7864 kg

Cabina ofera o maxima vizibilitate operatorului oferind in acelasi timp siguranta si confort
Preechipare radio
Volan reglabil
Greutate totala autorizata 9000 kg
Joystick cu comanda comuna-viteza si controlul functiilor hidraulice

Echipare standard:
Sistem de prindere in trei puncte
Aripi protectie roti fata
Anvelope fata 14,9 R28 Spate 18,4 R38